schmaus
DAS FENSTER

CLASSIC 85 MD

85 mm Bautiefe
Mitteldichtungssystem

- Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination U_w-Wert = bis 0,74 W/m²K möglich
- Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen für einen erhöhten Einbruchschutz
- Verglasungsstärke bis 51 mm
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV
- RC2 tauglich
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

BESSER GEHT'S NICHT

Energieeffiziente Fenster & Türen mit aluplast-Technologie

aluplast®
Kunststoff-Fenstersysteme

CLASSIC 85 MD

ALUMINIUMVORSATZSCHALE
aluskin

Clevere Technik, edles Design: Sie werden an dem eleganten Look lange Freude haben.

U-WERTE

Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination (Prüfgröße 1230 x 1480 mm).
U_w-Wert= bis 0,74 W/m²K möglich.

Verglasung (Beispiele) Ug W/m²K	Isolierglas-Randverbund „Premium“	U-Wert Rahmen	U-Wert Fenster
	Ψ (psi) (nach Herstellerangaben)	U_f W/m²K	U_w W/m²K
0,7 (3-fach)	0,030	1,0	0,87
0,6 (3-fach)	0,030	1,0	0,80
0,5 (3-fach)	0,030	1,0	0,74 PHT

FARBVIELFALT
in zahlreichen Dekorfolien erhältlich!

Stimmen Sie Ihre Fenster perfekt an die Architektur Ihres Hauses ab.

UMWELTSCHONEND

Vorbildliche Nachhaltigkeit: Ihre Fenster sind vollständig wiederverwertbar und bestehen bereits heute zu einem hohen Anteil aus recyceltem Material.

LÄRMSCHUTZ – SCHAFFEN SIE SICH EINE OASE DER RUHE!

Stille wird immer mehr zum Luxus. Ein Luxus, den wir aber dringend benötigen, um entspannen, abschalten und uns ausruhen zu können.

SAFETEC INSIDE

Als dritte Dichtung im Fensterrahmen sorgt der rundum verlaufende Mittelsteg einerseits für verbesserte Wärmedämmwerte, andererseits verhindert er ein schnelles Aufhebeln des Flügels.

IHR PARTNER-FACHBETRIEB:

Technische Änderungen/Verbesserungen vorbehalten.